

Certification

Étiquette environnementale
pour Minergie-Eco



Famaflor®

sols sans joints

Produits à 2 composants classés en catégorie C

Fabricant : Famaco SA

Applicateur : Famaflor SA

Marque / Appellation	Groupe de produits	Catégorie
Famaflor AC-VM Eco	Vitrification polyuréthane semi-souple, neutre, mate sur revêtement lisse ou structuré	C
Famaflor EP-SI Eco	Résine époxy de finition épaisse rigide, teintée, pour revêtement lisse	C
Famaflor EP-SIM Eco	Résine époxy de finition rigide teintée pour revêtement structuré	C
Famaflor EP-V50 Eco	Résine époxy pour imprégnation, lissage, couche de fond et mortier	C
Famaflor PU-SIE Eco	Résine polyuréthane de finition épaisse souple, teintée pour revêtement lisse	C
Famaflor PU-VES Eco	Résine polyuréthane souple pour pontage des fissures, membranes, lissage et couche de fond	C
Famaflor PUA-VMT Eco	Vitrification polyuréthane-acrylique teintée, mate sur revêtement lisse ou structuré	C



SCHWEIZER

STIFTUNG FARBE

<http://stiftungfarbe.org/fr/bereich-lacke-holz-und-bodenbeschichtungen-innen/>

DESCRIPTIF DES REVETEMENTS MINERGIE ECO

Revêtements sans joints Famaflor à base de résine synthétique conforme aux normes Minergie-Eco. Produits certifiés par la « Fondation Suisse Couleur » selon l'étiquetage environnemental Minergie-Eco. Classe C

Famaflor type EP-SI Eco

Revêtement Famaflor autolissant type EP-SI en résine époxy sans solvant volatil. Coulé en deux ou trois couches sans joints. Surface lisse et non poreuse. Teinte à choix.

Eventuellement, application d'une couche de vitrification AC-V, neutre ou PUA-VMT teintée.

Famaflor type EP-NN Eco

Revêtement Famaflor structuré type EP-NN en résine époxy sans solvant volatil additionné de charges minérales. Coulé en deux ou trois couches sans joints. Surface structurée, satinée et non poreuse. Teinte à choix.

Famaflor type PU-SI Eco

Revêtement Famaflor autolissant type PU-SI en résine polyuréthane aliphatique souple. Coulé en deux ou trois couches sans joints. Surface lisse et non poreuse. Très bonne résistance aux UV. Teinte à choix.

Application d'une couche de vitrification type AC-VM neutre ou PUA-VMT teintée.

Famaflor type PU-NN Eco

Revêtement Famaflor structuré type PU-NN en résine polyuréthane additionnée de charges minérales. Coulé en deux ou trois couches sans joints. Surface structurée, satinée et non poreuse. Teinte à choix. Application d'une couche de vitrification type AC-V, neutre ou PUA-VMT teintée.

Famaflor type-AC-VM Eco

Vitrification, protection de surface Famaflor type AC-VM Eco, neutre, mate, posée au rouleau.

Famaflor type PUA-VMT Eco

Vitrification, protection de surface Famaflor type PUA-VMT Eco, teinté, mate, posée au rouleau.



GENEVE

Ch. des Aulx 5
1228 Plan-les-Ouates
T 022 794 04 04
F 022 794 39 64
geneve@famaflor.ch

NEUCHÂTEL / JURA / JURA BE.

Rue de Rugin 1
2034 Peseux
T 032 842 17 07
F 032 842 17 08
bejune@famaflor.ch

VAUD

Ch du Grand-Pré A2
1510 Moudon
T 021 905 06 07
F 021 905 06 06
moudon@famaflor.ch

FRIBOURG / NORD-VAUDOIS

Rte de Formangueires 5
1782 Belfaux
T 026 475 38 32
F 026 475 38 33
fribourg@famaflor.ch

VALAIS / CHABLAIS

Route des Bains 1
1890 St-Maurice
T 027 746 35 40
F 027 746 35 42
valais@famaflor.ch